# Impostazioni di fabbrica ed impostazioni modificabili dall’utente *(4303102)*

| | |
|---|---|
| Modalità di funzionamento | MANUALE (modificabile tramite APP) |
| Temperatura Target | 55°C (modificabile tramite APP) |
| Max Temperatura Target | 70°C |
| Min Temperatura Target | 20°C |
| Isteresi | 12°C |
| Soglia di sicurezza meccanica | 110°C +8°C/-5°C |
| ECO - Temperatura Target prima settimana | 70°C |
| ECO - Max Temperatura Target settimane successive | 60°C |
| ECO - Min Temperatura Target settimane successive | 40°C |
| PROGRAMMING (AUTO) - Temperatura Target | 55°C (modificabile tramite APP) |
| PROGRAMMING (AUTO) - Tcomfort AUTO | 20°C (modificabile tramite APP) |
| PROGRAMMING (AUTO) - Periodo selezionato | 24/7 @ Temp. Target (modificabile tramite APP) |
| PROGRAMMING (AUTO) - Preriscaldamento AUTO | Disabilitato (modificabile tramite APP) |
| VACANZA - Durata massima | 49 giorni |
| Boost - Temperatura Target Temporanea | 70°C (modificabile tramite APP) |
| Boost - Max Temperatura Target Temporanea | Max Temperatura Target |
| Boost - Min Temperatura Target Temporanea | 20°C |
| Boost - Durata | 180 minuti (modificabile tramite APP) |
| Boost - Max Durata | 300 minuti |
| Boost - Min Durata | 30 minuti |
| Antibatterico - Temperatura Target | 70°C |
| Antibatterico - Soglia | 62°C |
| Antibatterico - Tempo di mantenimento | 30 minuti |
| Antibatterico - Intervallo tra cicli | 2 ore (prima connessione alla rete elettrica) \| 30 giorni |
| Antigelo - Temperatura Target | 5°C + Isteresi |
| Potenza dell’elemento riscaldante | - Watt (modificabile tramite APP) |
| Prezzo medio dell’energia elettrica per kWh | - (modificabile tramite APP) |



Questo documento è proprietà di Thermowatt S.p.A. e, a seguito del continuo miglioramento dei prodotti, queste specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Nessuna parte di questo documento può essere, anche parzialmente, diffusa, citata, riprodotta o divulgata a terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Thermowatt S.p.A.